



URUN TANITIMI

Tek kanal DC röle

- Ark yapmaz
- Açma kapama ömrü sınırsızdır
- Optik coupler izolasyonlu
- NPN ve PNP çıkışlı PLC'lere uyumlu girişler
- PWM uygulamalarına uygun
- Girişlerde yeşil LED
- Çıkışlarda kırmızı LED
- Led aydınlatmalar için yüksek akım ve PWM dimmer olarak kullanılabilir
- Hidrolik valfler, pnömatik valfler, DC kontaktörler, DC motorlar, DC fanlar ve benzeri endüktif yükler ve reaktif yükler için ideal
- W otomat ray montaj, kullanışlı dizayn, montaj işçiliğinde avantaj
- Transistör ısınma problemine son (Üzerinde harcanan güç, klasik transistör den 35 kat daha düşüktür)
- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 13mm, Derinlik: 40mm

INPUT		OUTPUT	
ÇALIŞMA VOLTAJI (ON)	5V>	ÇIKIŞ VOLTAJ ARALIĞI	12V-50V
ÇALIŞMA VOLTAJI (OFF)	5V<	MAXIMUM VOLTAJ	50V
İNPUT AKIM ARALIĞI	7-8 mA	MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI	5A
MAXIMUM TETİKLEME FREKANSI	10KHz	MAXIMUM AKIM TAŞMASI (10ms)	50A
		MAXIMUM AÇMA ZAMANI	150ns
		MAXIMUM KAPATMA ZAMANI	150ns

